



Výpis standardní výbavy - KRS Cruiser Premium

(modelový rok 2026)

Přetypování vozidla, včetně zápisu změn v TP vozidla v kategorii M1 SA obytný automobil, značka KRS je součástí každé realizované zakázky výrobce. Nedílnou součástí tohoto administrativního úkonu je Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR schváleného technického celku č. HP-0384

Základní parametry vozidla Mercedes Benz Sprinter L s vestavbou uvedené modelové řady

- Celková délka vozidla..... 6.967 mm
- Celková šířka vozidla..... 2.175 mm
- Celková výška vozidla se střešními okny (pohon zadní nápravy / 3500 kg / 4100 kg)..... min. 2.766 mm / min. 2.783 mm
- Celková výška vozidla se střešními okny (pohon 4x4 / 3500 kg / 4100 kg)..... min. 2.898 mm / min. 2.903 mm
- Celková výška vozidla se střešní stanovou nástavbou (pohon zadní nápravy / 3500 kg / 4100 kg)..... min. 2.906 mm / min. 2.923 mm
- Celková výška vozidla se střešní stanovou nástavbou (pohon 4x4 / 3500 kg / 4100 kg)..... min. 3.038 mm / min. 3.044 mm
- Celková hmotnost 3.500 kg / 4100 kg
- Doložnost při standardní výbavě podvozku (pohon zadní nápravy 3500 kg / 4100 kg)..... cca 420 kg / cca 990 kg
- Doložnost při standardní výbavě podvozku (pohon 4x4 / 3500 kg / 4100 kg)..... cca 240 kg / cca 840 kg
- Počet cestujících na jízdu (pohon zadní nápravy / 3500 kg / 4100 kg) vozidlo bez střešní stanové nástavby..... 4/4
- Počet cestujících na jízdu (pohon 4x4 / 3500 kg / 4100 kg) vozidlo bez střešní stanové nástavby..... 2/4
- Počet cestujících na jízdu (pohon 4x4 / 4100 kg) vozidlo se střešní stanovou nástavbou..... 2-5
- Počet lůžek (dle provedení a celkové hmotnosti) 2-5
- Výška lůžka nad podlahou interiéru (světlost nákladového prostoru)..... 750 mm

Standardní výbava obytné vestavby KRS Cruiser Premium

Izolace a podlaha

- Izolace 20mm KF Alu na stěnách a stropu
- Izolovaná sendvičová podlaha lepená s PVC vrstvou dle výběru
- Zališťování okopových hran eloxovanou lemovkou
- Stupínek s úložným plnovýsuvným prostorem s oblou hranou nástupu před II. řadou sedadel

Okna boční a střešní

- Okno 778x493 mm v levém boku za řidičem
- Okno 988x478 mm v pravých posuvných dveřích
- Střešní okno Micro Heki 280x280 mm v koupelně
- Okno boční 280x380 mm (pouze v případě instalace střešní stanové nástavby)
- Střešní okno MiDi Heki 700x500 mm nad II. řadou sedadel s pákovým ovládacím mechanismem
- Střešní okno Mini Heki 400x400 mm nad lůžkovou částí
- Plisované rolety Dometic čelního okna a bočních oken ve dveřích kabiny řidiče

Voda, odpady, nádrže

- dvířka servisních klapků v tmavém Antracit odstínu, nebo bílé
- Nádrž na vodu v sedadle II. řady 100 L s čistícím otvorem
- Odpadní nádrž na odpadní (šedou) vodu s odtokovým elektromagnetickým ventilem s dálkovým ovládáním
- Směšovací vodovodní baterie v koupelně s funkcí sprchy a regulací průtoku
- Páková směšovací vodovodní baterie v kuchyňce, sklopná
- Tlakový rozvod vody, čerpadlo Shurflo 7L/min, exp.nádoba, filtr pevných částic, rozvod teplé a studené vody
- Sprchovací vana KRS s roletami, WC Thetford C223 s centrálním napojením na rozvod vody, 18 L fekální nádrž, servisní otvor v karoserii

Elektroinstalace 12/230V

- Elektroinstalace CBE, Simarine 380, 16A nabíječka s LCD kontrolním panelem, proudový chránič 0,03mA, CEE přípojka 230V pro vnější napojení, pojistková skříňka 12V, Booster a buzení ALT VIT 23 pro motory s Euro 6d
- Hlavní interiérové stropní světla LED se schodišťovým přepínačem u vchodu a v lůžkové části
- Palubní baterie LiFePo4 230Ah
- Vestavěné LED osvětlení v podstropních skříňkách s dálkovým ovládáním
- Vnitřní a vnější čidlo pro měření teploty vzduchu
- Zásuvka 230V v kuchyňce 1x
- Zásuvka 230V pod stolem 1x
- Zásuvka 230V v lůžkové části nad portálem dveří 1x

Topení a rozvody plynu

- Plynové topení Truma Combi 4 s ohřevem TUV pro sprchu a kuchyňku
- Protizámrazný ventil Truma
- Kontrolní a ovládací panel Truma s iNET funkcí a možností rozšíření
- Rozvod teplého vzduchu v obytném prostoru s možností regulace průtoku teplého vzduchu
- LPG nádrž 60 L s vnějším plněním
- Nerezový kombinovaný vaříč s dřezem Dometic s dělenou skleněnou zakrývací deskou

Čalounění, obklady stěn a stropů

- Čalouněná stropnice od "B" sloupku vzad
- Čalouněné kovové části karoserie - výjma podstavců sedadel a části zadních sloupků pro volný servisní přístup ke koncovému osvětlení vozidla z vnitřní strany (výměna žárovek)
- Čalouněný obklad stěn potahovou látkou s teflonovou vrstvou (úprava proti vlhkosti a přímého styku s potravinářskými tekutinami)
- Čalouněný obklad zadních dveří karoserie v úrovni lůžka a výše.
- Formované obkladové čalouněné dílce stěn a v lůžkové části, pro instalaci oken S7P
- Překližkový omyvatelný obklad stěn v nákladovém prostoru pod lůžkem
- Překližkový omyvatelný obklad stěny u II. řady sedadla v úrovni podlahy + 12cm (ochrana před znečištěním čalouněné stěny)
- Obklad stěny za pracovní deskou kuchyňky HPL laminátem pro snadné čištění a údržbu
- Nepromokavé a nenasákavé provedení stěn ve sprchovém koutu, bez nutnosti použití ochranné folie (závěsu)
- Obšitá 100 mm silná dělená matrace v lůžku, lůžkovou potahovou tkaninou s hygienickou odolností, vyměnitelná

Nábytek a jeho provedení

- Certifikovaná speciální nábytková překližka s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- ABS hrany o síle 2 a 0,5mm v odstínu nábytkového dekoru, stolu a pracovních desek
- Ohýbané profilované dílce z certifikované překližky s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- Ohýbaný profil nábytkových dveří a korpusů podstropních a kuchyňských skříněk s voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- Plynokapalinové vzpěry podstropních vzhůru otevíravých dveří
- Samozavírací bezpečnostní zámky dveří podstropních skříněk s intuitivní funkcí pro ovládání
- Pracovní deska na kuchyňce s HPL (vysokotlaký laminát) vrstvou s ochranou proti poškození ostrým nástrojem (kuchyňské náčiní)
- Stůl ve II. řadě s povrchem z vysokotlakového laminátu HPL s bočním posuvným stěnovým kováním
- Komfortní sprchový a hygienický kout 1.320 x 810 mm s roletami
- Vnitřní nábytkové zařízení v koupelně z nábytkových nenasákavých desek s CPL vrstvou se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, laminátovou pracovní deskou a umyvadlem s ochranným krytem rozvodů vody a odpadů.
- Vysoceodolná laminátová sprchová vanička 1.320 x 810 mm s funkcí pochozí podlahy (odnímatelný podlahový kryt), odtokovou armaturou ve třech úrovních a odtokovými kanálky pro zvýšení komfortu odtékání šedé vody při nerovném stání obytného vozidla
- Instalační skříňka pod lůžkem pro topení Truma, nástavbovou baterii, rozvod vody a místem pro umístění volitelné výbavy
- Kuchyňský blok s plnovýsuvnými zásuvkami s aretací a plynulým dotahem, pracovní deska s HPL laminátovou vrstvou
- Podstropní skříňka nad kuchyňkou s odkládací policí
- Podstropní skříňka nad sedadlem ve II. řadě s odkládací policí
- Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vpravo
- Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vlevo s přípravou pro instalaci TV
- Obklad portálu zadních dveří s instalovanými zásuvkami a schodišťovým vypínačem a integrovanou odkládací policí
- Zadní pevné podélné dvoulůžko s lamelovými rošty, rozměr: 2.050 x 1.730 mm
- Nástupní schody do prostoru zadního lůžka s úložným prostorem s možností zakrytí a rozšíření lůžkové části

Sedadla (dle verze a celkové hmotnosti)

- Dvoumístné plně nastavitelné sedadlo s integrovanými třibodovými bezpečnostními pásy, plynule polohovatelným opěradlem, posuvným vpřed/vzad, výsuvem do boku a integrovaným ISOFIX systémem pro obě místa.
- otočné konzole pro sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce

Přístrojové základní vybavení - rekapitulace

- Lednice Vitrifrigo 140 L s integrovaným boxem s plnovýsuvným mechanismem
- Kombinované topení Truma Combi 4
- CBE, Simarine palubní systém - nabíjecí modul 16A, pojistky 12V, FI chránič 0,03mA, připojení na CEE z vnější sítě
- Palubní baterie LiFePo4 230Ah
- WC Thetford C223 s integrovanou fekální kazetou 19L, tlakové čerpadlo pro rozvod vody
- LPG nádrž 60L s vnějším plněním hrdlem s regulací na 30MBar

Ostatní příslušenství

- Servisní kniha, návod na použití a obsluhu obytné vestavby KRS
- Grafické označení značky KRS na karoserii (samolepky)
- Hasící sprej o objemu 500 ml
- Startovací uživatelská sada pro vestavbu KRS

