



## Výpis standardní výbavy - KRS Cruiser Line H2

(modelový rok 2023/24)

Přetypování vozidla, včetně zápisu změn v TP vozidla v kategorii M1 SA obytný automobil, značka KRS je součástí každé realizované zakázky výrobce. Nedílnou součástí tohoto administrativního úkonu je Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR schváleného technického celku č.HP-0384

### Základní parametry vozidla s vestavbou uvedené modelové řady

- Celková délka vozidla..... 6.363 mm
- Celková šířka vozidla.....2.050 mm
- Celková výška vozidla se střešními okny.....min.2.655 mm
- Celková hmotnost .....3.500kg
- Doložnost při standardní výbavě podvozku MAXI (Ducato/Boxer/Jumper/Movano).....cca 590kg
- Počet cestujících na jízdu/spaní/na rozkládacím lůžku.....4/2/1
- Výška lůžka nad podlahou interiéru (světlost nákladového prostoru).....730 mm
- Výška vozidla se střešní stanovou nástavbou .....min.2795 mm

## Standardní výbava obytné vestavby KRS Cruiser Line H2

### Izolace a podlaha

- Izolace 20mm KF Alu na stěnách a stropu
- Izolovaná sendvičová podlaha lepená s PVC vrstvou dle výběru
- Zališťování okopových hran eloxovanou lemovkou
- Stupínek s úložným prostorem před II.řadou sedadel

### Okna boční a střešní

- Okno Carbest 900x500 mm v levém boku za řidičem
- Okno Carbest 900x500 mm v pravých posuvných dveřích
- Střešní okno Micro Heki 280x280 mm v koupelně
- Střešní okno Mini Heki 700x500 mm nad II. řadou sedadel s pákovým ovládacím mechanismem
- Střešní okno Mini Heki 400x400 mm nad lůžkovou částí

### Voda, odpady,nádrže

- Bílé, nebo Antracitové dvířka servisních klapek na karoserii vozidla (dle odstínu a volby zákazníka)
- Nádrž na vodu v sedadle II. řady 100 L s čistícím otvorem
- Odpadní nádrž na odpadní (šedou) vodu s odtokovým mechanickým ventilem
- Směšovací vodovodní baterie v koupelně s funkcí sprchy a regulací průtoku
- Páková směšovací vodovodní baterie v kuchyňce, sklopná
- Tlakový rozvod vody, čerpadlo Shurflo 7L/min, exp.nádoba, filtr pevných částic, rozvod teplé a studené vody
- Sprchovací vana KRS s roletami, WC Thetford C223 s centrálním napojením na rozvod vody, 18 L fekální nádrž, servisní otvor v karoserii

### Elektroinstalace 12/230V

- Elektroinstalace CBE 380, 16A nabíječka s LCD kontrolním panelem, proudový chránič 0,03mA,CEE přípojka 230V pro vnější napojení, pojistková skříňka 12V, Booster a buzení ALT VIT 23 pro motory s Euro 6d
- Hlavní interiérové stropní světla LED se schodišťovým přepínačem u vchodu a v lůžkové části
- Palubní baterie LiFePo4 100Ah
- Solární panel 175Wp s MPPT regulací 20A
- Vestavné LED osvětlení v podstropních skříňkách
- Nepřímé vnitřní osvětlení LED
- Vnitřní a vnější čidlo pro měření teploty vzduchu
- Zásuvka 230V/USB/12V v kuchyňce 1x
- Zásuvka USB-C/230V pod stolem 1x
- Zásuvka USB-C/230V v lůžkové části nad portálem dveří 1x

### Topení a rozvody plynu

- Plynové topení Truma Combi 4 s ohřevem TUV pro sprchu a kuchyňku
- Protizámrný ventil Truma
- Kontrolní a ovládací panel Truma s iNET funkcí a možností rozšíření
- Rozvod teplého vzduchu v obytném prostoru s možností regulace průtoku teplého vzduchu
- LPG nádrž 60 L s vnějším plněním
- Nerezový kombinovaný vařič s dřezem Dometic se skleněnou zakrývací deskou

## **Čalounění, obklady stěn a stropů**

- Čalouněná stropnice od "B" sloupku vzad
- Čalouněné kovové části karoserie - výjma podstavců sedadel a části zadních sloupků pro volný servisní přístup ke koncovému osvětlení vozidla z vnitřní strany (výměna žárovek)
- Čalouněný obklad stěn potahovou látkou s teflonovou vrstvou (úprava proti vlhkosti a přímého styku s potravinářskými tekutinami)
- Čalouněný obklad zadních dveří karoserie v úrovni lůžka a výše.
- Formované obkladové čalouněné dílce stěn pro instalaci oken S4
- Formované obkladové čalouněné dílce stěn v lůžkové části s rozšířením do boků vozidla (pro zvětšení délky lůžka)
- Překližkový omyvatelný obklad stěn v nákladovém prostoru pod lůžkem
- Překližkový omyvatelný obklad stěny u II.řady sedadla v úrovni podlahy + 12cm (ochrana před znečištěním čalouněné stěny)
- Obklad stěny za pracovní deskou kuchyňky HPL laminátem pro snadné čištění a údržbu
- Nepromokavé a nenasákavé provedení stěn ve sprchovém koutu, bez nutnosti použití ochranné folie (závěsu)
- Obklad úložného prostoru nad kabinou řidiče z nábytkového materiálu s CPL vrstvou pro snadnou údržbu
- Obšitá 100 mm silná matrace v lůžku, lůžkovou potahovou tkaninou s hygienickou odolností, vyměnitelná

## **Nábytek a jeho provedení**

- Certifikovaná speciální nábytková překližka s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- ABS hrany o síle 2 a 0,5mm v odstínu nábytkového dekoru, stolu a pracovních desek
- Ohýbané profilované dílce z certifikované překližky s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- Ohýbaný profil nábytkových dvířek a korpusů podstropních a kuchyňských skříňek s voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
- Plynkapalinové vzpěry podstropních vzhůru otevíravých dvířek
- Samozavírací bezpečnostní zámky dvířek podstropních skříňek s intuitivní funkcí pro ovládání
- Pracovní deska na kuchyňce s HPL (vysokotlaký laminát) vrstvou s ochranou proti poškození ostrým nástrojem (kuchyňské náčiní)
- Stůl ve II. řadě s povrchem z vysokotlakového laminátu HPL s bočním posuvným stěnovým kováním
- Věšák na stěně koupelny s možností sklopení
- Komfortní sprchový a hygienický kout 1320x810 mm s roletami
- Vnitřní nábytkové zařízení v koupelně z nábytkových nenasákavých desek s CPL vrstvou se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, laminátovou pracovní deskou a umyvadlem s ochranným krytem rozvodů vody a odpadů.
- Vysoceodolná laminátová sprchová vanička 1320x810 mm s funkcí pochozí podlahy (odnímatelný podlahový kryt), odtokovou armaturou ve třech úrovních a odtokovými kanálky pro zvýšení komfortu odtékání šedé vody při nerovném stání obytného vozidla
- Instalační skříňka pod lůžkem pro topení Truma, nástavbovou baterii, rozvod vody a místem pro umístění příplatkové výbavy (měnič, MPPT regulace, LiFePo4 baterie atd)
- Kuchyňský blok s dvířky a plnovýsuvnou zásuvkou s aretací, pracovní deska s HPL laminátovou vrstvou
- Podstropní skříňka nad kuchyňkou s odkládací policí
- Podstropní skříňka nad sedadlem ve II.řadě s odkládací policí
- Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vpravo
- Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vlevo
- Obklad portálu zadních dveří s instalovanými zásuvkami a schodišťovým vypínačem
- Zadní pevné podélné dvoulůžko s lamelovými rošty, rozměr: 2.050 x 1.880 mm
- Roletová úložná skříňka integrovaná pod lůžkem za koupelnou (šatní skříňka)
- Nástupní schody do prostoru zadního lůžka s úložným prostorem s možností zakrytí a rozšíření lůžkové části

## **Sedadla**

- Dvumístné plně nastavitelné sedadlo FASP 506 s integrovanými třibodovými bezpečnostními pásy, plynule polohovatelným opěradlem, posuvným vpřed/vzad, výsuvem do boku a integrovaným ISOFIX systémem pro obě místa.
- otočné konzole pro sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce

## **Přístrojové základní vybavení - rekapitulace**

- Lednice Indel Cruise 65 L
- Kombinované topení Truma Combi 4
- CBE palubní systém - nabíjecí modul 16A, pojistky 12V, FI chránič 0,03mA, připojení na CEE z vnější sítě
- Solární panel 175Wp
- MPPT regulace 20A
- Palubní baterie LiFePo4 100Ah
- Tlakové čerpadlo pro rozvod vody
- WC Thetford C223 s integrovanou fekální kazetou 19L
- LPG nádrž 60L s vnějším plnicím hrdlem s regulací na 30MBar
- Dvojsedadlo FASP 506 s integrovanými bezpečnostními pásy, ISOFIX
- Luxusní roletová koupelna KRS 1320 x 810mm

## **Ostatní příslušenství**

- Servisní kniha, návod na použití a obsluhu obytné vestavby KRS
- Grafické označení značky KRS na karoserii (samolepky)
- Hasící sprej o objemu 500 ml
- Startovací uživatelská sada pro vestavbu KRS

